**labmaterial.ch**
Laborgeräte zu fairen Preisen.

**Labmaterial GmbH**
Rosenweg 3
6072 Sachseln
+41 77 533 28 21
info@labmaterial.ch

# Datenblatt Silikonschläuche 3,3mm Wandstärke

Flexible Schläuche aus platinvernetztem Silikon für grössere Fördermengen. Die nominelle Wandstärke dieser Schlauchfamilie beträgt 3,3mm.

## Technische Daten

| Merkmal | Angabe |
|---|---|
| Material | Platinvernetztes Silikon |
| Wandstärke | Nominell 3,3mm |
| Aussehen | Transparent bis transluzent beziehungsweise milchig weiss |
| Kopfzuordnung | YZ35; Ausführung und zulässige Schlauchgrösse des Kopfs beachten |




Unser Standardbereich im Grössenvergleich. ID bezeichnet den Innendurchmesser, OD den Aussendurchmesser. Die Abbildung ist nicht massstäblich.

## Grössen und Artikelnummern

| Grösse | ID mm | AD mm | Wand mm | Artikelnummer | Verpackung |
|---|---|---|---|---|---|
| #73 | 9,6 | 16,2 | 3,3 | C1703_2 | 20m |
| #82 | 12,7 | 19,3 | 3,3 | C1703_1 | 20m |

Alle Abmessungen sind Nennmasse und können fertigungsbedingt leicht abweichen. Artikel ohne Nummer gehören nicht zu unserem Standardbereich.

Standardverpackung: 20m.

## Auswahl und Verwendung

• Schlauchgrösse und Material passend zum Pumpenkopf, zur Flüssigkeit und zur vorgesehenen Anwendung auswählen.

• Materialverträglichkeit und tatsächlich geförderte Menge am Aufbau prüfen. Nach einem Schlauchwechsel die Fördermenge kontrollieren und bei Bedarf neu kalibrieren.

• Schläuche sind Verschleissteile. Regelmässig auf Beschädigungen, nachlassende Elastizität und Undichtigkeiten kontrollieren und rechtzeitig ersetzen.

• Gewisse Lösungsmittel können Silikon aufquellen lassen. Temperatur-, Druck- und Sterilisationsanforderungen vor dem Einsatz anwendungsbezogen abklären.

Technische Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.