labmaterial.ch
Laborgeräte zu fairen Preisen.

Labmaterial GmbH
Rosenweg 3
6072 Sachseln
+41 77 533 28 21
info@labmaterial.ch

Fiche technique Tubes en silicone paroi de 3,3mm

Tubes souples en silicone réticulé au platine pour des débits plus élevés. Cette famille présente une épaisseur de paroi nominale de 3,3mm.

Caractéristiques techniques

Caractéristique	Valeur
Matériau	Silicone réticulé au platine
Épaisseur de paroi	Nominale 3,3mm
Aspect	Transparent à translucide ou blanc laiteux
Têtes compatibles	YZ35 ; respecter la configuration et les tailles de tubes admises pour la tête



Comparaison des tailles de notre gamme standard. ID désigne le diamètre intérieur et OD le diamètre extérieur. L'illustration n'est pas à l'échelle.

Tailles et codes produit

Taille	ID mm	OD mm	Paroi mm	Code produit	Conditionnement
#73	9,6	16,2	3,3	C1703_2	20m
#82	12,7	19,3	3,3	C1703_1	20m

Toutes les dimensions sont nominales et peuvent varier légèrement en raison des tolérances de fabrication. Les articles sans code produit ne font pas partie de notre gamme standard.

Conditionnement standard : 20m.

Choix et utilisation

• Choisir la taille et le matériau du tube selon la tête de pompe, le liquide et l'application prévue.

• Vérifier la compatibilité du matériau et le volume réellement transféré sur le montage. Après tout changement de tube, contrôler le débit et réétalonner si nécessaire.

• Les tubes sont des pièces d'usure. Contrôler régulièrement les dommages, la perte d'élasticité et les fuites ; les remplacer à temps.

• Certains solvants peuvent faire gonfler le silicone. Avant utilisation, vérifier les exigences de température, de pression et de stérilisation propres à l'application.