labmaterial.ch
Laborgeräte zu fairen Preisen.

Labmaterial GmbH
Rosenweg 3
6072 Sachseln
+41 77 533 28 21
info@labmaterial.ch

Fiche technique Nettoyeur à ultrasons 3L

Le nettoyeur à ultrasons 3L est destiné au nettoyage de pièces adaptées en laboratoire, en atelier et en entreprise. Chauffage, minuterie et dégazage se règlent séparément sur le panneau de commande.

Équipement

- Fonction de dégazage indépendante
- Éléments chauffants en céramique
- Couvercle et panier en inox inclus



Caractéristiques techniques

Caractéristique	Valeur
Code produit	1002
Taille du modèle	3L
Puissance ultrasonore	120W
Puissance de chauffage	100W, réglable jusqu'à 80°C
Fréquence ultrasonore	40kHz
Minuterie	1–99min
Alimentation électrique	230V
Cuve L × l × H	240 × 140 × 100mm
Panier L × l × H	230 × 127 × 90mm
Appareil L × l × H	270 × 170 × 240mm
Poids de l'appareil	4kg
Matériau	Acier inoxydable SUS304
Conformité	Conforme CE, RoHS et FCC

Consigne importante : Remplir la cuve au moins aux deux tiers ou selon le repère/pictogramme de l'appareil ; respecter le repère MAX. Placer les pièces dans le panier. Ne pas utiliser de solvants inflammables (alcool, acétone, éther). Les ultrasons et le chauffage s'arrêtent automatiquement à la fin du temps de nettoyage.

Sous réserve de modifications techniques sans préavis.