labmaterial.ch
Laborgeräte zu fairen Preisen.

Labmaterial GmbH
Rosenweg 3
6072 Sachseln
+41 77 533 28 21
info@labmaterial.ch

Fiche technique Nettoyeur à ultrasons 6L

Le nettoyeur à ultrasons 6L est destiné au nettoyage de pièces adaptées en laboratoire, en atelier et en entreprise. Chauffage, minuterie et dégazage se règlent séparément sur le panneau de commande.

Équipement

- Robinet de vidange pratique
- Fonction de dégazage indépendante
- Ventilateur sous l'appareil pour refroidir l'électronique
- Éléments chauffants en céramique
- Couvercle et panier en inox inclus



Caractéristiques techniques

Caractéristique	Valeur
Code produit	1003
Taille du modèle	6L
Puissance ultrasonore	180W
Puissance de chauffage	300W, réglable jusqu'à 80°C
Fréquence ultrasonore	40kHz
Minuterie	1–99min
Alimentation électrique	230V
Cuve L × l × H	300 × 155 × 150mm
Panier L × l × H	290 × 140 × 115mm
Appareil L × l × H	330 × 180 × 330mm
Poids de l'appareil	6kg
Matériau	Acier inoxydable SUS304
Conformité	Conforme CE, RoHS et FCC

Consigne importante : Remplir la cuve au moins aux deux tiers ou selon le repère/pictogramme de l'appareil ; respecter le repère MAX. Placer les pièces dans le panier. Ne pas utiliser de solvants inflammables (alcool, acétone, éther). Les ultrasons et le chauffage s'arrêtent automatiquement à la fin du temps de nettoyage.

Sous réserve de modifications techniques sans préavis.