labmaterial.ch
Laborgeräte zu fairen Preisen.

Labmaterial GmbH
Rosenweg 3
6072 Sachseln
+41 77 533 28 21
info@labmaterial.ch

Fiche technique Nettoyeur à ultrasons 360L

Le nettoyeur à ultrasons 360L est destiné au nettoyage en atelier et en milieu industriel. Puissance ultrasonore, chauffage et minuterie se règlent sur le panneau de commande.

Équipement

- Puissance ultrasonore réglable
- Robinet de vidange pratique
- Modèle mobile sur roulettes
- Ventilateurs des deux côtés pour refroidir l'électronique
- Couvercle et panier en inox inclus



Caractéristiques techniques

Caractéristique	Valeur
Code produit	1012
Taille du modèle	360L
Puissance ultrasonore	réglable de 1'800 à 3'600W
Puissance de chauffage	9'000W, réglable jusqu'à 80°C
Fréquence ultrasonore	28kHz
Minuterie	1–99min
Alimentation électrique	400V
Cuve L × l × H	1'000 × 600 × 600mm
Panier L × l × H	950 × 550 × 570mm
Appareil L × l × H	1'270 × 780 × 1'060mm
Poids de l'appareil	env. 200kg
Matériau	Acier inoxydable SUS304
Conformité	Conforme CE, RoHS et FCC

Consigne importante : Remplir la cuve au moins aux deux tiers ou selon le repère/pictogramme de l'appareil ; respecter le repère MAX. Placer les pièces dans le panier. Ne pas utiliser de solvants inflammables (alcool, acétone, éther). Les ultrasons et le chauffage s'arrêtent automatiquement à la fin du temps de nettoyage.

Sous réserve de modifications techniques sans préavis.